

기술데이터/엑세서리

testo 608-H1

testo 608-H1: 상대습도, 온도, 노점
측정, 배터리 포함



제품번호 0560 6081

testo 608-H2

testo 608-H2: 상대습도, 온도, 노점
측정, 배터리 및 자체 성적서, LED 알람
기능 포함



제품번호 0560 6082

기술데이터

측정주기	18초
보관온도	-40 ~ +70 °C
배터리 타입	9V block battery
배터리 수명	8736시간
모게	168 g
크기	111 x 90 x 40 mm
재질/하우징	ABS
디스플레이	LCD, 2 line
보증기간	2년

기술데이터

	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	습도센서	NTC	습도센서
프로브 타입				
측정범위	0 ~ +50 °C -20 ~ +50 °C td	+10 ~ +95 %RH	-10 ~ +70 °C -40 ~ +70 °C td	+2 ~ +98 %RH
정확도 ±1 digit	±0.5 °C (+25 °C에서)	±3 %RH(+10 ~ +95 %RH)	±0.5 °C (+25 °C에서)	±2 %RH(+2 ~ +98 %RH)
분해능	0.1 °C	0.1 %RH	0.1 °C	0.1 %RH
작동온도	0 ~ +50 °C		-10 ~ +70 °C	