

같은 가스를 감지하는 두개의 센서를 사용하는 최초의 단일 가스측정기

개인용 단일 가스측정기  
MODEL : Tango TX1



Tango TX1

● ● ● 특 징

- CO, H2S, NO2, SO2 중 한가지 가스를 지정하여 주십시오
- 2개의 센서로 동일가스를 감지하는 Dual sensor Technology 단일 가스측정기입니다
- 특허출원을 받은 듀얼센서 기술은 탱고 사용자의 85배 높은 안전성을 보장합니다
- 장시간(최대3년) 연속사용할 수 있는 배터리를 갖추고 있습니다
- 작업자의 안전을 보장합니다
- 강력한 100dB의 경보기능을 갖추고 있습니다

● ● ● 규 격

MODEL	Tango TX1
센서	CO, H2S, NO2, SO2 중 택 1
측정범위 / 분해능	TX1-1 일산화탄소 (CO): 0~1000ppm / 1ppm TX1-2 황화수소 (H <sub>2</sub> S): 0~200.0ppm / 0.1ppm TX1-3 이산화질소 (NO <sub>x</sub> ): 0~150.0ppm / 0.1ppm TX1-4 아황산가스 (SO <sub>x</sub> ): 0~150.0ppm / 0.1ppm
디스플레이	LCD
메모리	10초 간격 3개월(경보 이벤트 저장 60개)
사용온/습도	-40~50℃ / 15%~95%(이슬이 맺히지 않는 상태에서)
안전인증	<p><b>-40℃ to +50℃(-40°F to +122°F)</b> ATEX Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga Equipment Group and Category: IM1 and II 1G IECEX Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga UL (C-US) Class I, Groups A, B, C, and D; Class II, Groups E, F, and G; T4; Exia Class I, Zone 0 AEx ia IIC T4</p> <p><b>-20℃ to +50℃(-4°F to +122°F)</b> CSA Ex ia IIC; Class I, Groups A B C D; T4 China Ex Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga</p> <p><b>PENDING:</b> MSHA Permissible Gas Monitor KOSHA Ex ia IIC T4 Ga China MA Safty Certificate of Approval for Mining Products</p>
크기 및 무게	99×51×35mm / 126g
전원	3.6V(Li-SOCI2)

■ 주문코드

- |           |                             |           |                |
|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|
| •TX1-1    | Tango TX1, CO               | •18109171 | 소프트 케이스 (검정색)  |
| •TX1-2    | Tango TX1, H <sub>2</sub> S | •18109239 | 소프트 케이스 (오렌지색) |
| •TX1-4    | Tango TX1, NO <sub>x</sub>  | •18109218 | 문진 보호 kit (5개) |
| •TX1-5    | Tango TX1, SO <sub>x</sub>  | •18109230 | 수분 보호 kit (5개) |
| •18109201 | Tango용 iNet DS 도킹스테이션       | •17120908 | 벨트클립           |
| •17154367 | 교체용 배터리                     | •17154915 | 알람앰프(Amp)      |